

Опитувальний лист для вибору шиберної (ножової) засувки

Назва підприємства: _____

Контактна особа, тел., email.: _____



1. Умовний прохід: _____

2. Тип засувки – (однонаправлена) / (двонаправлена)

3. Переріз умовного проходу: (круглий) / (прямокутний)

4. Вимоги до матеріалів:

- корпус _____

- шибер _____

- ущільнення _____

5. **Робоче середовище:** (фізичний стан, щільність, можливість налипання, в'язкість, агресивність, токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність). Наявність в робочому середовищі механічних домішок (в мг/л, найбільший розмір частинок в мкм, їх склад та твердість). _____

6. **Тиск робочого середовища** (розмірність, залишковий по відношенню до навколишнього середовища або надлишковий):

- напрямок впливу тиску: _____ (в одному напрямку / тиск діє з обох боків)

- на вході: _____

- на виході: _____

- перепад тиску: _____

7. **Виратна характеристика:**

- максимальна та мінімальна витрата робочого середовища: _____

- вид пропускної характеристики: _____

- швидкість потоку робочого середовища: _____

8. **Температура робочого середовища, °C:**

- максимальна: _____

- мінімальна: _____

9. **Швидкість спрацювання:**

- відкривання: _____

- закривання: _____

- періодичність спрацювання: _____

- частота спрацювання за одиницю часу: _____

10. **Герметичність, клас герметичності** _____

11. **Характеристика навколишнього середовища:**

- температура від _____ до _____ °C:

- запиленість (концентрація у %): _____

- загазованість (хімічний склад, концентрація у %): _____

- вібрація (частота в Гц, амплітуда в мм): _____

- вибухонебезпечність (категорія вибухозахисту електрообладнання): _____

12. **Призначення та умови роботи арматури в установці:** _____
(запірна, регулююча)

13. **Положення запірної арматури при відсутності сигналу:** _____
(закритий (N.C.), відкритий (N.O.), без змін (DA))

14. **Привід запірної арматури:** _____
(без керування; ручний з висувним штоком; ручний з невисувним штоком; електричний; пневматичний – одно-/двосторонньої дії)

15. **Тиск керування приводом** _____ бар; **Напруга привода** _____ V AC/DC

16. **Необхідність позиціонування (4-20мА) / зворотний зв'язок:** _____ / _____
(так, ні)

Додаткові вимоги: _____

Примітки: (в примітках необхідно вказати розташування засувки на трубопроводі, особливості застосування або монтажу)