

## Спиральный трубопровод Мод. TSP



Спиральный трубопровод TSP из полиамида Rilsan® PA11 со спиральными отводами концов  
Рабочая температура: -40...+80°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
TSP 4/2 (L = 7,5)	7,5	4/2	50	42	44
TSP 6/4 (L = 5)	5				
TSP 6/4 (L = 7,5)	7,5				
TSP 6/4 (L = 15)	15	6/4	64	52	28
TSP 6/4 (L = 30)	30				
TSP 8/6 (L = 5)	5				
TSP 8/6 (L = 7,5)	7,5				
TSP 8/6 (L = 15)	15	8/6	86	70	20
TSP 8/6 (L = 30)	30				
TSP 10/8 (L = 7,5)	7,5				
TSP 10/8 (L = 15)	15				
TSP 10/8 (L = 20)	20	10/8	102	82	16
TSP 10/8 (L = 30)	30				
TSP 12/10 (L = 15)	15				
TSP 12/10 (L = 30)	30	12/10	126	102	12
TSP 14/12 (L = 7,5)	7,5				
TSP 14/12 (L = 15)	15				
TSP 14/12 (L = 30)	30	14/12	180	152	10
TSP 15/12,5 (L = 7,5)	7,5				
TSP 15/12,5 (L = 15)	15	15/12,5	182	152	12
TSP 15/12,5 (L = 30)	30				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета под заказ:

Оранжевый А

## Спиральный трубопровод Мод. TSPC



Спиральный трубопровод TSPC из полиуретана с прямыми отводами концов  
Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
TSPC 6/4 (L = 5)	5				
TSPC 6/4 (L = 15)	15	6/4	42	30	13
TSPC 8/5 (L = 5)	5				
TSPC 8/5 (L = 7,5)	7,5	8/5	46	30	17
TSPC 10/6,5 (L = 5)	5				
TSPC 10/6,5 (L = 7,5)	7,5	10/6,5	60	40	13
TSPC 10/6,5 (L = 10)	10				
TSPC 12/8 (L = 5)	5				
TSPC 12/8 (L = 7,5)	7,5				
TSPC 12/8 (L = 15)	15	12/8	84	60	9
TSPC 16/10 (L = 5)	5				
TSPC 16/10 (L = 10)	10	16/10	92	60	16

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета и размеры под заказ